

Technický list

UMAG bezpečnostní kotníková



Kód produktu: 3180-S3



svršek	korigovaná hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
podšívka	textilie MESH s absorpční schopností
vkládací stélka	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií MESH, antistatická
podešev	PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová
velikost	35 - 50
norma	ČSN EN ISO 20345:2023
provedení	S3 SR - s ocelovou tužinkou a planžetou

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	ANO
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	ANO
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
WR Odolnost proti vodě	NE
WRU Průnik a absorpce vody	NE
CI Izolace obuvi proti chladu	NE
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	ANO
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	NE
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
Free-tex Membrána	NE
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	NE
ESD ESD obuv	NE
Zimní Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	20345:2023
Značení obuvi	S3

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
35	0,96 kg	1,21 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	12,80 kg	0,0 mm
36	0,93 kg	1,19 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	12,60 kg	0,0 mm
37	0,94 kg	1,19 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	12,80 kg	0,0 mm
38	0,97 kg	1,22 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	13,00 kg	0,0 mm
39	1,04 kg	1,29 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	13,60 kg	0,0 mm
40	1,05 kg	1,31 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	13,80 kg	0,0 mm
41	1,13 kg	1,38 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	14,40 kg	0,0 mm
42	1,16 kg	1,41 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	14,80 kg	0,0 mm
43	1,15 kg	1,41 kg	205 mm	325 mm	115 mm	410 mm	600 mm	350 mm	15,20 kg	0,0 mm
44	1,21 kg	1,47 kg	205 mm	325 mm	115 mm	410 mm	600 mm	350 mm	15,20 kg	0,0 mm
45	1,19 kg	1,47 kg	210 mm	350 mm	120 mm	435 mm	630 mm	370 mm	15,60 kg	0,0 mm
46	1,28 kg	1,56 kg	210 mm	350 mm	120 mm	435 mm	630 mm	370 mm	16,40 kg	0,0 mm
47	1,26 kg	1,54 kg	210 mm	350 mm	120 mm	435 mm	630 mm	370 mm	16,40 kg	0,0 mm
48	1,31 kg	1,58 kg	210 mm	350 mm	120 mm	435 mm	630 mm	370 mm	16,80 kg	0,0 mm
49	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
50	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64034000
Intrastat - kód země	CN
Intrastat - hmotnost	1,50 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR
Intrastat - doplňkové množství	1